

ROUTER INALAMBRICO 802.11 b/g/n 300 Mbps

Con IGMP Snooping

SAT - WR5301B



CARACTERÍSTICAS

- ✓ 1 WAN 10/100 Mbps
- ✓ 4 LAN 10/100 Mbps
- ✓ Boton WPS
- ✓ Memoria SDRAM 64MB
- ✓ IEEE 802,11 b/g/n
- ✓ WPA / WPA2
- ✓ Indicadores LED
- ✓ Repetidor - Enrutador
- ✓ Servidor DHCP

MERCADOS Y APLICACIONES



Hogar



Oficina



WISP



Supermercado



Tiendas



Casinos



Restaurantes



Iglesias



Retail

DESCRIPCIÓN

Router inalámbrico con múltiples funciones de configuración intuitiva para propagación de redes inalámbricas. Equipo bajo el estándar 802,11 b/g/n para alcanzar hasta 300Mbps. Incluye 4 puertos Fast Ethernet para conexión cableada de equipos de cómputo, televisión, audio o consolas de video juego.



Boton WPS: Conexión inalámbrica de manera segura sin necesidad de digitar la contraseña mediante, (WiFi Protected Setup)



Puertos LAN: Integra 4 puertos LAN Fast Ethernet para conexión de dispositivos como Consolas de video juego, Televisores, Computadores.



Equipando 2 Antenas de 5 DBI se reducirán las zonas sin cobertura de red inalámbrica para conexión de los diferentes dispositivos.



Indicadores LED para monitorear el estado de conexión en el equipo: Encendido, WIFI, Puertos LAN y puerto WAN



Ancho de banda inalámbrico de hasta 300 mbps, con seguridad cifrada integrando los últimos protocolos desarrollados: WPA-PSK/ WPA2-PSK



IPTV/IGMP: Optimización de la red, evitando saturación de ancho de banda analizando la información y enviando a los destinatarios pertenecientes al grupo multicast.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



GARANTÍA



Especificaciones	SAT - WR5301B
Puertos	1 x WAN 100Mbps, 4 x LAN 100Mbps,
Botones	1 x Reset / WPS
LED	4 x LAN, 1 x WAN, 1 x WiFi, 1 x Power
Memoria Flash	4MB
Tamaño del SDRAM	64MB
Fuente de Poder	DC 5V / 1A
Tensión Nominal/ Frecuencia	Entrada : 100 - 240 VAC, 50/60Hz
Estándar	IEEE 802.11b/g/n/
Potencia de Transmisión	20 DBm
Sensibilidad	802.11b: -93dBm / 802.11g: -73dBm / 802.11n: -68dBm
Velocidad	300 MBPS
	802.11n: up to 270M: -68dBm@10% PER
	802.11g: 130M: -68dBm@10% PER
	802.11b: 11Mbps
Seguridad Inalámbrica	Cifrado WPA-PSK/ WPA2-PSK
Antenas	2x5dBi Omni Dirección
Tipo de WAN	PPPoE, IP dinámica, IP estática, PPTP, L2TP
Función	Aplica
	Modo WPS
	Modo Repetidor
	Modo Router
	Configuración Inalámbrica
	IPTV / IGMP
DHCP	Servidor

DIAGRAMA DE PUERTOS DE CONEXIÓN

