

# IMPRESORA TÉRMICA PARA KIOSCOS

## SAT KP310LV



### Beneficios

- ✓ Trabajo 7\*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Soportes para acople en cualquier solución.
- ✓ Sensor de marca negra.
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Impresión de códigos de barras 1D / 2D/ QR de alta calidad.
- ✓ Autocortador metálico, corte parcial o corte total.
- ✓ Sensores de papel cerca final de papel y atasco de papel.

### Mercados



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Bares y discotecas



Fabricas



Aerolíneas



Salud

### Descripción

**SAT Soluciones POS** diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras **KP310LV** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24) con su soporte para pared, versátil para montajes en espacios reducidos.

La **SAT KP310LV** ofrece una excelente velocidad de impresión con 200mm/s y resolución de 203 dpi, lo que la hace una máquina competitiva en el mercado y con grandes beneficios ya que trae soportes para el acople en la solución que lo requiera, compatibilidad con diferentes sistemas operativos. Adicional ofrece la flexibilidad de manejar diferentes anchos de papel y mayor tamaño en el rollo haciendo que el periodo para el cambio del consumible sea más prolongado.




Las impresoras **KP310LV** están diseñados para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología eficiente en el uso de consumo eléctrico ahorrando costos al usuario.



Gracias a su impresión térmica está especializada para uso en kioscos de autoservicio agilizando procesos con su auto cortador metálico, corte parcial o corte total.

Diseño ergonómico pensado para espacios reducidos y que soliciten óptima calidad de impresión, su práctico diseño evita los excesos de polvo y agua.



Flexibilidad de instalación. Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS.



**GARANTÍA**

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



| ESPECIFICACIONES               |                                     | DESCRIPCIÓN                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Impresión</b>               | Impresión                           | Termico Directo                 |
|                                | Puntos por linea                    | 576 Puntos/linea                |
|                                | Punto de tono                       | 8 Puntos/mm                     |
|                                | Velocidad de impresión              | 200mm/s                         |
| <b>Papel</b>                   | Tipo de papel                       | Papel Termico                   |
|                                | Tamaño del papel                    | 80mm                            |
|                                | Tamaño de impresión                 | 72mm                            |
|                                | Grosor del papel                    | 54-78um                         |
|                                | Dirección de alimentación del papel | 180° Horizontal                 |
| <b>Sensores</b>                | Temperatura del cabezal             | Termostato                      |
|                                | Eje de prensa del papel             | Interruptor metalico            |
|                                | Fin del papel                       | Foto interruptor                |
|                                | Código de barras                    | 1D / 2D /QR                     |
| <b>Software</b>                | RAM                                 | Led Verde                       |
|                                | FLASH                               | Led Rojo                        |
|                                | Ubicación del Firmware              | 512KB Memoria Flash             |
| <b>Interfaces</b>              | USB                                 | 1x USB                          |
| <b>Fuente de alimentación</b>  | Main board                          | 4.75 - 5.25 V                   |
|                                | Motor                               | 21.6 - 26.4 V                   |
|                                | Entrada AC                          | 100V-240V                       |
|                                | Salida DC                           | DC 24V/25A                      |
| <b>Rentabilidad</b>            | Conjunto de comandos                | ESC / PDS                       |
|                                | Main board                          | Más de 1.000.000.000 Pulsos     |
|                                | Autocortador                        | Más de 7.000.000                |
|                                | Cabezal térmico de impresión (TPH)  | Más de 100 km                   |
|                                | Mecanismo de impresión              | 37.000.000 lineas               |
| <b>Condiciones de ambiente</b> | Temperatura de trabajo              | -10°C - 50°C                    |
|                                | Porcentaje de humedad               | 20 - 85% RH                     |
|                                | Temperatura de almacenaje           | -25°C - 70°C                    |
|                                | Porcentaje de humedad               | 10 - 90%RH                      |
| <b>Dimensiones</b>             | Dimensiones equipo                  | 186.9 x 121.5 x 112.2 (LxWxH)   |
|                                | Peso                                | Aproximadamente. 1.92Kg         |
| <b>Accesorios</b>              | Cable USB Conector                  | 1x Cable USB Conector           |
|                                | Rollo de papel térmico demo         | 1x Rollo de papel térmico demo  |
|                                | Adaptador de corriente              | 1x Adaptador de corriente AC/DC |
|                                | Soporte rollo de papel              | 1x Soporte rollo de papel       |



VIDEO PRODUCTO



## Productos complementarios para una solución POS



**Kiosco  
SAT KT32**



**EQUIPO AIO  
SAT CI150**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tamaño de la pantalla | 15 Pulgadas             |
| Relación de aspecto   | 7:3                     |
| Procesador            | Intel® Haswell Core™ i5 |
| MTBF Vida             | 50.000 Horas            |

**Lector de Código de Barras  
SAT LD101R PLUS**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tecnología     | Laser lineal         |
| Decodificación | ID                   |
| Velocidad      | 300 Escaneos/segundo |



**Impresora Térmica  
SAT 38T**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Velocidad de impresión | Máx. 300mm/s   |
| Tamaño del Papel       | 58mm/80mm      |
| Corte del Papel        | Parcil o total |

\*Los productos complementarios se venden por separado.