

REBOBINADOR EXTERNO

SAT 510

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Reboninador Bidireccional
- ✓ Sincronizado automático del rebobinado
- ✓ Regulación de velocidad del rebobinado
- ✓ Barra de inducción para la tracción

DESCRIPCIÓN:

Rebobinado de manera agil, ordenado y preciso de etiquetas impresas, ajuste la velocidad de robobinado mediante su perilla tipo sintonizador, se activa mediante tension de barilla, La rebobinadora se detendra de manera automatica al momento que la impresora pare de imprimir, mejore la eficiencia de su trabajo de rebobinado, motor de alta potencia de tension estable, funcion de trabajo ininterrumpido, vida util prolongada sin ruido durante el rebobinado permite mantener un buen ambiente laboral libre de ruidos.



Adecuado para rebobinar:

Etiquetas, Marquillas, impresion de precios de Gondola

Induccion por varilla:

Inicie el rebobinado de manera automatica mediante la varilla de tension que esta en contacto con la etiqueta.





Compatiibilidad con todas las marcas y referencias de impresoras de etiquetas:

Instale de manera facil y rapida su rebobinar SAT 510 con multiples impresoras de etiquetas.

Ajuste la velocidad:

de manera rapida y precisa ajuste la velocidad del rebobinador.





Amplio tamaño de rebobinado:

Hasta 120 mm de ancho.



Supermercados



Logistica











MERCADOS Y APLICACIONES



Quimicos









ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	Rebobinador SAT 510
Velocidad de rebobinado	1-10 IPS
Máximo ancho de etiqueta	120 mm
Diámetro de rollo de etiqueta	Max. O.D. 230mm
Diámetro del centro/núcleo	1" (25mm) 1,5" (40mm) 3" (76mm)
Tipo de Rebobinado	Rebobinado en 2 direcciones, sincronizado automático del rebobinado, regulación de velocidad del rebobinado.
Sintonizador de velocidad	Regulacion de velocidad continua
Método de Inducción	Inducción por varilla
Energía	Imput; 100-240v 50/60hz DC output; 24V
Dimensiones	(L)240mm x (W)230mm x (H)255mm
Tamaño de la caja	(L)295mm x (W)275mm x (H)330mm
Peso Neto	4.5 kg.
Peso Bruto	5.2 Kg.
Ambiente	Temperatura; 0-45 °C



con impresora de etiquetas SAT XT412

