

UPS ONLINE

SAT UOL2000 LCD+



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Regulación Automática de Voltaje (AVR).
- ✓ Protección contra Sobretensiones y Picos de Voltaje.
- ✓ Tiempo de Transferencia Mínimo
- ✓ Diseño compacto
- ✓ Capacidad de Autoajuste de Voltaje

DESCRIPCIÓN:

La UPS Online SAT UOL2000 LCD+ es una unidad de alimentación ininterrumpida (UPS) de alta capacidad diseñada para proporcionar energía confiable y estable a equipos críticos en entornos comerciales, industriales y de centros de datos. Con una capacidad de 2000VA, esta UPS es capaz de alimentar una amplia gama de dispositivos, desde servidores y equipos de red hasta sistemas de almacenamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

Una de las características destacadas de la UPS SAT 2000VA es su tecnología de doble conversión, que asegura una energía limpia y estable al eliminar las fluctuaciones de la corriente eléctrica y proteger los equipos conectados contra sobretensiones, caídas de voltaje y cortes de energía. Esto garantiza la continuidad operativa y la protección de los dispositivos críticos incluso en condiciones adversas de suministro eléctrico.

Además, esta UPS cuenta con una pantalla LCD intuitiva que proporciona información detallada sobre el estado del sistema, incluyendo el nivel de carga, el estado de la batería y las condiciones de la alimentación eléctrica. Esto permite a los usuarios monitorear fácilmente el rendimiento de la UPS y tomar medidas preventivas en caso de que surjan problemas.



MERCADOS Y APLICACIONES



Sistemas de emergencia



Datacenter



Call Center



Oficinas



Tiendas



Hogares



CCTV



Retail



Sistemas de Seguridad



Protección:

Las UPS SAT ofrecen una protección esencial contra cortes de energía, sobretensiones y caídas de voltaje. Son ideales para entornos donde la interrupción de la energía es ocasional.

Tiempo de respuesta rápido:

El intervalo para cambiar a la alimentación de la batería es breve, lo que minimiza el tiempo de inactividad y protege los dispositivos conectados de manera efectiva.



Diseño compacto:

Las UPS Interactivas SAT tienen un diseño compacto y ligero, lo que las hace fáciles de instalar en espacios reducidos. Esto es especialmente útil en entornos domésticos, oficinas pequeñas y otros lugares con limitaciones de espacio.



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Otros	Capacidad	1 KVA/ 1000W
	AVR	3 pasos de AVR, controlados por CPU
Entrada	Voltaje de entrada	208/220/230/240VAC o 100/110/115/120/127VAC
	Rango de voltaje de entrada	110~300VAC o 55~150VAC
	Rango de frecuencia	50/60Hz±6Hz,± 10Hz (configurable)
Salida	Salida de voltaje	208/220/230/240VAC o 100/110/115/120/127VAC
	Rango de voltaje de salida	110V:102~132Vac
	Frecuencia de salida (modo DC)	50/60Hz±1% (Modo AC)
	Forma de onda	PWM (Modo DC)
	Tiempo y transferencia	Típico 4ms, Max.10ms.
Batería	Cantidad y capacidad de la batería	7Ah x 4/ 7Ah x 6
	Periodo de carga	Depende de los requisitos y la configuración del usuario
Protección y función	Protección	Protección contra baja tensión de la batería Protección contra sobrecargas Protección contra cortocircuitos
	Función	Se reinicia automáticamente cuando se recupera la AC Configuración de silencio Carga automática (carga offline)
Gestión	1*USB,1*RS232,1*EPO	Opcional
Pantalla	LCD	Modo de trabajo/carga/alimentación de la batería/entrada/s
Físico	Dimensión de la unidad (mm)	395*144*225
	Dimensiones de la caja principal (mm)	494*485*350 (48V)/ 610*330*480 (72V)
	Peso bruto (1 unidad, kg)	17



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.

395 MM



144 MM

225 MM

OTROS LECTORES DE CÓDIGO:

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



SATLD101R PLUS



**AIO POS
CI150**



SAT AI402 ID OCR



**Impresora POS
SAT 38T**



**Cajón monedero
SAT 119Z**