

# SAT VP1000

#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno y compacto.
- ✓ Ideal para el uso en puntos de pago y consulta de precios.
- Ideal para un trabajo 24/7.
- Tecnología Touch capacitiva de alta durabilidad.
- ✓ Ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ Una solución versátil adecuada para pequeñas, medianas y grandes empresas.



#### DESCRIPCIÓN:

El SAT VP1000 es un equipo diseñado para la verificación de precios, ideal para supermercados, tiendas y almacenes. Cuenta con una pantalla táctil IPS de 10.1" en resolución HD que ofrece claridad y facilidad de uso.

Incorpora un lector de códigos de barras integrado con capacidad para lectura 1D y 2D, asegurando un escaneo rápido y preciso. Funciona con Android 12 e incluye conectividad Wi-Fi y Bluetooth para una integración sencilla. Su montaje VESA permite instalación en pared para un acceso optimizado.

Una solución eficiente para la gestión de precios en punto de venta.



Compatibilidad con sistemas de gestión: El SAT VP1000 opera bajo Android 12, lo que permite la instalación de aplicaciones de verificación de precios compatibles con el sistema operativo, facilitando la integración con soluciones de gestión existentes

Lector de códigos integrado: Equipado con tecnología de lectura 1D y 2D, escanea códigos de barras lineales y QR de forma rápida y precisa.



#### MERCADOS Y APLICACIONES













Interfaz táctil intuitiva: Pantalla táctil de respuesta inmediata que garantiza una navegación fluida y una experiencia de usuario







Chipset	F	SPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Arquitectura 4* A55@1.8GHz			
BMCP		Chipset	
Pantalia		51400	
Pantalia		EMCP	
Resolución 800*1280 HD		Destalla	
Panel táctil		Pantalia 	
Wi-Fi Bluetooth Función de escaneo de códigos QR Sensores Altavoz Sistema operativo  Botones  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  LED  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  Puerto de conexión  *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo C *1, RI45, 10M/100M/1000M *1, DC  Caja Guía rápida Adaptador  Adaptador  Adaptador  Certificaciones	LLI	Danaltáatil	
Wi-Fi Bluetooth Función de escaneo de códigos QR Sensores Altavoz Sistema operativo  Botones  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  LED  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  Puerto de conexión  *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo C *1, RI45, 10M/100M/1000M *1, DC  Caja Guía rápida Adaptador  Adaptador  Adaptador  Certificaciones	DWARE	Parier tactii	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Wi-Fi Bluetooth Función de escaneo de códigos QR Sensores Altavoz Sistema operativo  Botones  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  LED  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  Puerto de conexión  *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo C *1, RI45, 10M/100M/1000M *1, DC  Caja Guía rápida Adaptador  Adaptador  Adaptador  Certificaciones		Cámara	
Wi-Fi Bluetooth Función de escaneo de códigos QR Sensores Altavoz Sistema operativo  Botones  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  LED  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  Puerto de conexión  *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo C *1, RI45, 10M/100M/1000M *1, DC  Caja Guía rápida Adaptador  Adaptador  Adaptador  Certificaciones	IAR	Carriara	
Bluetooth Función de escaneo de códigos QR Sensores Sensores Altavoz Sistema operativo Sistema operativo Sistema operativo Android 14 OTA  Botones Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red Puerto de conexión *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo A, host *1, DC  Caja Sistema operativo Arriba/Abajo, Encendido/Apagado Verde*1, Indicador luminoso de red Puerto de conexión *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo C *1, RJ45, 10M/100M/1000M *1, DC  Caja Guía rápida Adaptador Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC. Soporte de pared VESA Certificaciones UL y FCC. Temperatura de funcionamiento Dimensiones del paquete Peso bruto Dimensiones del paquete Peso bruto Dimensiones del producto Peso neto Material  No Caja *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1		Wi Ei	
Función de escaneo de códigos QR Sensores Sensores Altavoz Sistema operativo  Botones  LED  Puerto de conexión  Caja Guía rápida Adaptador  Caja Guía rápida Adaptador  Certificaciones  Certific			
códigos QR Sensores Altavoz Sensores Altavoz Sistema operativo Android 14 OTA  Botones Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red Puerto de conexión  Puerto de conexión  Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Ca			B13.0
Altavoz  Altavoz  Android 14  OTA  Botones  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  *1, USB 2.0, tipo A, host  *1, USB 2.0, tipo C  *1, RJ45, 10M/100M/1000M  *1, DC  Caja  *1  Guía rápida  Adaptador  Adaptador  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto  Peso neto Material  Android 14  OTA  Android 14  OTA  Android 14  OTA  Android 14  OTA  Adriba/Abajo, Encendido/Apagado  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de encendido  Azul*1, Indicador luminoso de red  *1, USB 2.0, tipo A, host  *1, USB 2.0, tipo C  *1, RJ45, 10M/100M/1000M/1000M  *1, DC  *1  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA  75*75 mm VESA, soporte de pared  CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto  O.6 Kg  Material			Si
Sistema operativo   Android 14   OTA		Sensores	Sensor- G
Botones  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  Puerto de conexión  *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo C *1, RJ45, 10M/100M/1000M  *1, DC  Caja  *1  Guía rápida  Adaptador  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA  Certificaciones  CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto Peso neto Material  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  *1, USB 2.0, tipo C  *1, RJ45, 10M/100M/1000M  *1, DC  *1  *1  Caja  *1  Guía rápida  *1  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA  75*75 mm VESA, soporte de pared  0~40  funcionamiento  Dimensiones del paquete  78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto Dimensiones del producto Peso neto O.6 Kg  Material		Altavoz	8Ω/1W *2
Botones  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  Puerto de conexión  *1, USB 2.0, tipo A, host *1, USB 2.0, tipo C *1, RJ45, 10M/100M/1000M  *1, DC  Caja  *1  Guía rápida  Adaptador  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA  Certificaciones  CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto Peso neto Material  Encendido, Subir volumen/Bajar volumen, Arriba/Abajo, Encendido/Apagado  Verde*1, Indicador luminoso de encendido Azul*1, indicador luminoso de red  *1, USB 2.0, tipo C  *1, RJ45, 10M/100M/1000M  *1, DC  *1  *1  Caja  *1  Guía rápida  *1  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA  75*75 mm VESA, soporte de pared  0~40  funcionamiento  Dimensiones del paquete  78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto Dimensiones del producto Peso neto O.6 Kg  Material	FT	Sistema operativo	Android 14
Arriba/Abajo, Encendido/Apagado   Verde*1 , Indicador luminoso de encendido   Azul*1 , indicador luminoso de red   Azul*1 , indicador luminoso de red   Azul*1 , indicador luminoso de red   Puerto de conexión   *1, USB 2.0, tipo C   *1, RJ45, 10M/100M/1000M   *1, DC     Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.   Soporte de pared VESA   Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.   Soporte de pared VESA   75*75 mm VESA, soporte de pared   Certificaciones   CRC   Temperatura de   funcionamiento   Dimensiones del paquete   78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)   Peso bruto   1.2 Kg   Dimensiones del producto   29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)   Peso neto   0.6 Kg   Material   Plástico   Plásti	SOW		OTA
LED   Verde*1 , Indicador luminoso de encendido   Azul*1 , indicador luminoso de red		Botones	
Azul*1 , indicador luminoso de red			Arriba/Abajo, Encendido/Apagado
Caja	Z\	LED	·
Caja	A H		
Caja	Z Z	Puerto de conexión	
Caja *1  Guía rápida *1  Adaptador Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA 75*75 mm VESA, soporte de pared  Certificaciones CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete 78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso bruto 1.2 Kg  Dimensiones del producto 29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto 0.6 Kg  Material Plástico	_		
Caja *1  Guía rápida *1  Adaptador Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA 75*75 mm VESA, soporte de pared  Certificaciones CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete 78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso bruto 1.2 Kg  Dimensiones del producto 29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto 0.6 Kg  Material Plástico			
Guía rápida  Adaptador  Adaptador  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Soporte de pared VESA  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto  Peso neto  Material  Adaptador  Adaptador de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Temperatura de 0~40  CRC  Temperatura de 10~40  CRC  Temperatura de 10~40  CRC  Temperatura de 12 V/1,5 A con cable de CC, certificaciones UL y FCC.  Temperatura de 10~40  CRC  Temperatura de 10~40  Guía rápida  *1  Adaptador  1.2 Kg  Dimensiones del producto  29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto  0.6 Kg  Material		O. I.	·
Soporte de pared VESA  75*75 mm VESA, soporte de pared  CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto  Peso neto  Material  75*75 mm VESA, soporte de pared  CRC  78 × 291 × 205 mm (altura, anchura, longitud)  78 × 291 × 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso huto  1.2 Kg  Dimensiones del producto  98 × 252 × 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto  0.6 Kg  Plástico	当	-	
Soporte de pared VESA  75*75 mm VESA, soporte de pared  CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto  Peso neto  Material  75*75 mm VESA, soporte de pared  CRC  78 × 291 × 205 mm (altura, anchura, longitud)  78 × 291 × 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso huto  1.2 Kg  Dimensiones del producto  98 × 252 × 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto  0.6 Kg  Plástico	ALA.		-
Soporte de pared VESA  75*75 mm VESA, soporte de pared  CRC  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto  Peso neto  Material  75*75 mm VESA, soporte de pared  CRC  78 × 291 × 205 mm (altura, anchura, longitud)  78 × 291 × 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso huto  1.2 Kg  Dimensiones del producto  98 × 252 × 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto  0.6 Kg  Plástico	MB/	Adaptador	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Certificaciones  Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto  Peso neto  Material  CRC  0~40  1.2 Kg  29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto  0.6 Kg  Plástico		Soporte de pared VESA	
Temperatura de funcionamiento  Dimensiones del paquete  Peso bruto  Dimensiones del producto  Peso neto  Material  Temperatura de 0~40  1.2 Kg  29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)  0.6 Kg  Plástico			
funcionamiento  Dimensiones del paquete  78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso bruto  Dimensiones del producto  29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto  0.6 Kg  Material  Plástico	OTROS		
Dimensiones del paquete 78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)  Peso bruto 1.2 Kg  Dimensiones del producto 29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)  Peso neto 0.6 Kg  Material Plástico		·	0~40
Peso bruto         1.2 Kg           Dimensiones del producto         29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)           Peso neto         0.6 Kg           Material         Plástico			78 x 291 x 205 mm (altura, anchura, longitud)
Peso neto         0.6 Kg           Material         Plástico			
Peso neto         0.6 Kg           Material         Plástico		Dimensiones del producto	29 x 252 x 177 mm (altura, anchura, longitud)
		Peso neto	
<b>VESA</b> 75*75 mm		Material	Plástico

#### Vista frontal:

## Vista lateral:





# SAT VP1000

#### DISFÑO AGIL Y COMPACTO

En el verificador de precios SAT VP1000, encontraras un diseño elegante, compacto e industrial con una pantalla de 10.1" pulgadas, ideal para todo tipo de tienda de pequeñas o grandes superficies.

Un funcionamiento completamente táctil le ofrecerá al usuario una operación de funcionamiento ágil, practico y fácil de utilizar.





#### LECTOR DE CÓDIGOS INTEGRADO

El verificador de precios VP1000. Integra en su estructura modulo lector de códigos industrial, con capacidad de lectura de códigos 1D y 2D, ideal para la lectura códigos lineales y QR. Con una velocidad de lectura 270 scan/seg, es la perfecta solución para grandes y pequeñas tiendas.

### MONTAJE O INSTALACIÓN EN PARED

El verificador de precios SAT, permite realizar la instalación o montaje en pared por medio de su montaje VESA 75mm x 75mm, ideal para la instalación entre pasillos en tiendas y supermercados. Esta instalación se puede realizar por medio de una base de pared genérica o estándar de monitor tradicional (Base de pared NO incluida)



# Productos complementarios para una solución POS





#### EQUIPO AIO SAT CI150

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core™i5
MTBF Vida	50.000 Horas

#### Lector de Código de Barras SAT LD101R PLUS

_		
	Tecnología	Laser lineal
ı	Decodificación	1D
	Velocidad	300 Escaneos/segundo





#### Impresora Térmica SAT 38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total

<sup>\*</sup>Los productos complementarios se venden por separado.