



SWT6

CONTROL REMOTO SAT



- Voltaje CR2032 * 2PCS (5.8 - 7V)
- Corriente: Estático <= 30uA, alarma <= 15mA
- Dimensiones: 6.65 x 3.15 x 1.05 cm
- Peso: 22g

BENEFICIOS

- Ligero y portable
- 6 botones para una variedad de comandos a ejecutar
- Practica llave tipo llavero, para poder llevarle más comodamente

GARANTÍA



Contamos con el personal e infra-estructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

Control remoto SAT pensado para brindarle la comodidad de las tecnologías inalámbricas para que pueda acoplarse a estas.



FACILIDAD DE OPERACIÓN



CONECTIVIDAD



PRODUCTO DE CALIDAD



RESISTENCIA Y DURABILIDAD

APLICACIONES



Tiendas



Gobierno



Negocios



Sistemas de seguridad



Centros Comerciales



Entidades bancarias



Educación



Bibliotecas



Hoteles



Oficinas



Bares



Supermercados





SWT6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
RADIO FRECUENCIA	433MHZ (Antena interna)
DISTANCIA SEÑAL INALÁMBRICA	100m en campo abierto
BOTÓN INFORMACION	Arm/disarm/home arm/sos/electrical switch control
ALIMENTACIÓN	CR2032 * 2PCS (5.8 - 7V)
VIDA UTIL DE LA BATERÍA	12 Meses
CORRIENTE DE TRABAJO	Estatico <= 30uA, alarma <= 15mA
MODO AHORRO ENERGIA	SI
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	(-10°C + 50°C)
HUMEDAD	<= 90rh
DIMENSIONES	6.65 x 3.15 x 1.05 cm
PESO	22g

