



SAT SEÑALIZACIÓN DIGITAL

TOTEM DIGITAL INTERACTIVO SAT KI49 | KI55


IDEAL PARA TODO TIPO DE ESPACIOS

- Perfecto para campañas publicitarias digitales
- Funcionamiento 24/7
- Fabricados con vidrio templado y aleación de aluminio
- Pantalla multitouch IR (Infrarroja)
- All in one integrado
- Permite que ahorre tiempo y dinero.

BENEFICIOS

- Pantalla Interactiva táctil Full HD.
- Alto impacto visual.
- Diseño ergonomico de facil instalacion.
- Perfecto para proyectar contenido digital de alta calidad.
- Larga vida util.

CONECTIVIDAD



GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para brindarle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

SAT Soluciones digitales diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestra serie de kioscos KI que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24). La serie KI son utilizados como herramientas publicitarias de alto impacto visual. Ideales para proyectar contenido digital personalizado de alta calidad gracias a su pantalla táctil de 49/55 pulgadas y la integración de CPU industrial CI5.

APLICACIONES



Hoteles



Restaurantes



Tiendas



Entidades Bancarias



Sala de espera



Check In




Marketing digital



Kioscos de autopago



Centros Comerciales



SAT KI49 C5W | .S2



TOTEM DIGITAL INTERACTIVO SAT KI49 | KI55

CARACTERÍSTICAS*

SAT KI55 C5W | C5WC



ESPECIFICACIONES *

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

DISPLAY LCD

MODELO	SAT KI49 C5W .S2	SAT KI55 C5W C5WC
Display LCD	Pantalla de 21.5 Pulgadas.	55" Pulgadas vertical
Tipo Display	IR TOUCH 10 Puntos táctiles	
Puntos de toque	10 Puntos táctiles	
Durabilidad	Más de 50 millones de toques	
Max. Brillo	400nits	
Relación de contraste	1400:01:00	
Área Activa	595.769mm(W)×343.712mm(H)	1209.6mm(W)×680.4mm(H)
Max. Resolución	1920*1080	
Vida del panel	50.000 Horas	
Tiempo de respuesta	7ms	
Ángulo de visión	178°/178°(H/V)	
speaker	8 Ω 5W	
Cámara	N/A	16 Megapíxeles (Opcional)
Alimentación Poder	120W	
Alimentación Voltaje	AC100-240V 50/60HZ	



ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Chips	Intel® HM76
CPU	Procesador Intel IVB Ci5 integrado
Memoria RAM	4GB de RAM
Disco Duro	Mini SATA 128G SSD
Puerto de Almacenamiento	2×SATA, 1× mSATA
Audio	Realtek HD Audio CODEC
RED	Incorpora WIFI / Puerto de RED RJ45
LVDS	LVDS de 24 bits, soporte hasta: 1920 × 1200
Puertos Display	VGA + HDMI + LVDS
Puertos USB	6 x puertos USB1
Puertos COM	1×COM RS-232
Ambiente	Temperatura de trabajo: -10 ~ +65°C
Certificado	CE,RoHS,CCC,FCC
Garantía	2 años